

SUPER GRES EP 00

Высокоэффективная консистентная смазка на основе литиевого загустителя

Описание

Многоцелевая смазка, основанная на литиевом загустителе и улучшенная противозадирной присадкой.

Области применения

Используется для смазки подшипников, испытывающих тяжелые ударные нагрузки. Смазка типа 00 специально предназначена для использования в централизованных системах смазки большегрузных автомобилей. Подходит для применения при температурах до 110 °C.

Преимущества

- Подходит для прокачки через централизованную систему смазки, в том числе через трубки малого сечения.
- Уменьшает потребность в обслуживании и эксплуатационные расходы.
- Отличается высокой устойчивостью к вымыванию водой.
- Защищает систему от ржавчины и коррозии.
- Обеспечивает превосходную защиту при высоких давлениях и ударных нагрузках благодаря отличным противозадирным свойствам.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-GP 00 G-30

Типовые характеристики*

Тип загустителя		Литиев ый
Класс консистенции по NLGI		00
Цвет		Желты й
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	100
Нагрузка Timken OK, фунты	ASTM D2509	50
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	160
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D2596	250
Тест на коррозию	ASTM D1743	Выдер живает

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi