

MAXIMUS HD-M 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

Описание

Высокоэффективное моторное масло, разработанное с использованием продвинутых присадок и синтетических базовых масел высочайшего качества.

Области применения

Рекомендовано для всех большегрузных автомобилей, строительной техники и магистральных автопарков, автомобили которых оснащены мощными четырехтактными дизельными двигателями, которые были произведены после 2017 года и требуют использования масел категории API FA-4. Может применяться в двигателях, оснащенных и не оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF), а также совместимо с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и модулями селективного каталитического восстановления (SCR). Рекомендуем ознакомиться с рекомендациями производителя до использования в двигателях более ранних годов выпуска.

Преимущества

- Увеличивает интервалы обслуживания.
- Повышает эффективность использования топлива за счет низкой вязкости.
- Совместимо с биотопливом.
- Благодаря малой зольности хорошо защищает двигатель автомобиля от избыточного трения и коррозии и продлевает срок службы сажевого фильтра.
- Помогает защитить окружающую среду за счет низкого уровня выбросов.

Спецификации и одобрения

API FA-4, DTFR 15C130, CUMMINS CES 20087, Detroit Diesel 93K223

Типовые характеристики *

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,855
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	228
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	57,2
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		9,97
Индекс вязкости	ASTM D2270	162
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

