

KIZAK YAĞI SERIES

Масло для операций волочения

Описание

Высокоэффективное масло для направляющих скольжения станков.

Области применения

Используется для вертикальных и горизонтальных направляющих скольжения станков. В рекомендованных случаях можно также использовать для гидравлических систем станков.

Преимущества

- Подавляет гелеобразование в присутствии смазочно-охлаждающих жидкостей и щелочных веществ.
- Благодаря отличной адгезии очень прочно прилипает к металлическим поверхностям и предотвращает утечку масла из системы.
- Обеспечивает плавную и безвибрационную работу станков.
- Обеспечивает высокую точность обработки на прецизионных станках.
- Способствует увеличению срока службы станков благодаря отличным противоизносным и антикоррозийным свойствам, снижает затраты на техническое обслуживание.
- Благодаря высокой устойчивости к окислению имеет повышенный ресурс, что позволяет сократить расход масла.

Типовые характеристики*

		D 68	G 220
Класс вязкости по ISO		68	220
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,880	0,900
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	230	248
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	68	220
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		8,57	18,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	96	93
Температура застывания, °C	ASTM D97	-18	-9

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi