

MAXIMA PRO 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Моторное масло нового поколения, созданное на основе синтетических базовых масел с добавлением специальных присадок. Предназначено для двигателей автомобилей с системами сокращения выбросов, в состав которых входят дизельные сажевые фильтры (DPF) и модули селективного каталитического восстановления (SCR).

Области применения

Масло Maxima PRO 5W-30 рекомендуется для дизельных легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных выхлопными системами, в состав которых входят дизельные сажевые фильтры (DPF) и модули селективного каталитического восстановления (SCR), для которых требуются масла категории ACEA C2 или ACEA C3. Также подходит для бензиновых двигателей с каталитическими нейтрализаторами. Использовать другие присадки вместе с этим маслом не рекомендуется.

Преимущества

- За счет уменьшения трения предотвращает износ двигателя во время пуска.
- Обеспечивает высокую производительность.
- Гарантирует отличную защиту даже в быстро меняющихся, тяжелых и высокотемпературных условиях работы.
- Способствует экономии топлива, поддерживает чистоту двигателя.
- Благодаря улучшенной синтетической формуле препятствует разложению и способствует увеличению интервалов замены масла.

Спецификации и одобрения

API SP/CF, ACEA C2/C3, FIAT 9.55535-S1

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	242
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	67,1
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		11,30
Индекс вязкости	ASTM D2270	166
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi

Обновленный Maxima с технологией Adaptech обеспечивает полную защиту в любых