

MARINE SYSTEM OIL 30

Описание

Семейство масел для судовых дизельных двигателей с усовершенствованными противоокислительными и противокоррозионными присадками.

Области применения

Применяются в качестве картерного масла в низкооборотных судовых дизельных двигателях.

Преимущества

- Благодаря высокой устойчивости к окислению и термической стабильности обеспечивают сохранение оптимальных эксплуатационных характеристик при повышенных температурах.
- Обеспечивают надежную защиту низкооборотных судовых двигателей от износа.
- Защищают подшипники от ржавчины и коррозии.
- Устойчивы к пенообразованию.

Спецификации и одобрения

API CF

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	244
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	102
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		12
Индекс вязкости	ASTM D2270	104
Общее щелочное число (TBN), мгКОН/г	ASTM D2896	6
Температура застывания, °C	ASTM D97	-15

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi