

# MAXIMA CX 0W-30 PLUS

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы



## Описание

Моторное масло нового поколения, созданное на основе синтетических базовых масел с добавлением специальных присадок. Предназначено для двигателей автомобилей с системами сокращения выбросов, в состав которых входят дизельные сажевые фильтры (DPF) и модули селективного каталитического восстановления (SCR).

## Области применения

Разработано для автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями нового поколения, для которых требуются масла категорий ACEA C2 и FIAT 9.55535-DS1/9.55535-GS1. Также может быть использовано в автомобилях, для которых требуются моторные масла категории ACEA C3.

## Характеристики и преимущества

- Обеспечивает оптимизацию продукции в крупных автохозяйствах, состоящих из автомобилей разных марок.
- Обеспечивает высокий КПД двигателя.
- Продлевает срок службы выхлопных систем.
- Помогает защитить окружающую среду, способствуя низкому уровню выбросов.
- Предотвращает образование осадков и отложений, поддерживая чистоту двигателя.
- Способствует оптимальному расходу топлива.

## Спецификации и одобрения

ACEA C2, C3, Fiat 9.55535-DS1/GS1

## Типовые характеристики\*\*

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,843
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	238
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	64,1
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с		11,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

\*Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.