

maximarine CYL SERIES

Описание

Maximarine CYL Series — семейство высокотехнологичных масел для смазки цилиндров, произведенных с применением базовых масел высокой степени очистки и специальных присадок. Соответствуют стандартам IMO 2020.

Области применения

Применяются для смазки цилиндров двухтактных судовых двигателей нового поколения, работающих при тяжелых механических нагрузках и в сложных температурных условиях и использующих топливо как с низким, так и с высоким содержанием серы.

Преимущества

- Разработаны с учетом различных потребностей и имеют широкий спектр применения.
- Защищают цилиндры и гильзы от избыточного износа.
- Предотвращают образование осадков и отложений на поршнях и поршневых кольцах.
- Обеспечивают длительный срок службы при различных температурах окружающей среды.

Типовые характеристики*

		MAXIMARIE CYL 20	MAXIMARIE CYL 40	MAXIMARIE CYL 70
Класс вязкости по SAE		50	50	50
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,900	0,934	0,935
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	270	270	270
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	19	19	19
Индекс вязкости	ASTM D2270	98	98	98
Общее щелочное число (TBN), мгКОН/г	ASTM D2896	20	40	70
Температура застывания, °С	ASTM D97	-15	-15	-15

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi