

PROCUT HD

Мягкая смазочно-охлаждающая жидкость, предназначенная для использования при тяжелых режимах работы на металлорежущих станках

Описание

Procut HD — мягкая бесхлорная смазочно-охлаждающая жидкость, изготовленная с применением минеральных масел высокой степени очистки и передовых присадочных технологий.

Области применения

Эта СОЖ разработана для применения при тяжелых режимах работы на металлорежущих станках. Подходит для использования при таких операциях, как:

- нарезание резьбы;
- фрезерование;
- протягивание и резка.

Преимущества

- Пакет присадок оптимизирован для высокой производительности в сложных и ответственных операциях и обеспечивает высокое качество обработки поверхности.
- Обеспечивает экономию благодаря длительному сроку эксплуатации и высокой производительности резки.
- Благодаря своей прозрачности облегчает визуальный контроль за процессом обработки, чем увеличивает производительность труда.
- Не обладает раздражающим запахом.
- Не оставляет пятен и не вызывает потускнения обработанных поверхностей на цветных металлах (меди и ее сплавах).

Типовые характеристики*

Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	206
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	35,7
Температура застывания, °C	ASTM D97	−12

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi