

# MAXIMA CX 0W-20 PLUS

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы



## Описание

Моторное масло нового поколения, созданное на основе синтетических базовых масел с добавлением специальных присадок. Предназначено для двигателей автомобилей с системами сокращения выбросов, в состав которых входят дизельные сажевые фильтры (DPF) и модули селективного каталитического восстановления (SCR).

## Области применения

Разработано для двигателей легковых автомобилей нового поколения в соответствии с современным стандартами. Специальная формула отвечает дополнительным требованиям к малым бензиновым двигателям с непосредственным впрыском и технологией турбонаддува (TGDI). Также может использоваться в автомобилях, для которых требуются моторные смазочные масла с характеристиками согласно API SP, ACEA C5 и FIAT 9.55535-DM1.

## Характеристики и преимущества

- Обеспечивает оптимизацию продукции в крупных автохозяйствах, состоящих из автомобилей разных марок.
- Благодаря передовой технологии повышает производительность двигателя и обеспечивает экономию топлива за счет снижения трения.
- Благодаря улучшенной окислительной стабильности сохраняет устойчивость к окислению до 10 раз дольше\*.
- Увеличивает срок службы двигателя за счет минимизации пускового износа двигателя при низких температурах.
- Не образует отложений и поддерживает чистоту двигателя.
- Помогает защитить окружающую среду, способствуя низкому уровню выбросов.

\* В соответствии с предельными значениями для категории API SP

## Спецификации и одобрения

API SP, ACEA C5, FIAT 9.55535-DM1

## Типовые характеристики\*\*

|                                                       |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|
| Класс вязкости по SAE                                 |            | 0W-20 |
| Плотность при 15 °C, кг/л                             | ASTM D4052 | 0,845 |
| Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C | ASTM D92   | 262   |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с                             | ASTM D445  | 46,4  |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с                            |            | 8,67  |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D2270 | 169   |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D97   | -42   |

\*\* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



**Petro Ofisi**

Обновленный Maxima с технологией Adapttech обеспечивает полную защиту в любых