

MAXIMUS 10W-30

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

Описание

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Изготовлено на основе высококлассных синтетических базовых масел с пакетом присадок нового поколения для обеспечения превосходной смазки современных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Области применения

Рекомендовано для всех областей применения легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, строительной техники и генераторов, оснащенных дизельными двигателями, особенно турбированными двигателями и двигателями с низким уровнем выбросов.

Преимущества

- Увеличивает производительность двигателей и снижает стоимость обслуживания за счет снижения износа.
- Способствует оптимальному расходу топлива за счет снижения трения.
- Обеспечивает защиту в широком диапазоне температур.
- Предотвращает образование шлама и поддерживает чистоту двигателя.

Спецификации и одобрения

API CI-4, ACEA E7-16, JASO DH-1, CAT ECF-1-a, Cummins CES 20077/20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Ford WSS-M2C921-A, Global DHD1, Mack EO-N/M, MAN M3275, MB 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,873
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	80
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		11,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	141
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.