

MAXITRAK TRANSMISYON 300

Трансмиссионное масло для сельскохозяйственной техники

Описание

Трансмиссионное масло, изготовленное путем добавления специального пакета присадок в базовые парафиновые масла.

Области применения

Применяется в системах трансмиссий, тормозах, гидравлических системах, главных передачах, дифференциалах и коробках передач тракторов и строительной техники в отраслях сельского хозяйства, автотранспорта и промышленности.

Рекомендовано для применения в качестве трансмиссионной жидкости во всех системах современных тракторов, кроме двигателей.

Преимущества

- Уменьшает уровень шума и предотвращает износ за счет применения высококачественных базовых минеральных масел и специального пакета присадок.
- Решает проблемы пенообразования и кавитации.
- Предотвращает образование ржавчины и коррозию.
- Обеспечивает плавную работу трансмиссии.

Спецификации и одобрения

Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B.

Типовые характеристики*

Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	240
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	84,5
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		10,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	113
Температура застывания, °С	ASTM D97	-27

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi