

MAXIMA LL 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Maxima LL 5W-30 — это полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло, разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей BMW. Специальная формула, обеспечивающая стабильность свойств продукта, гарантирует непрерывную защиту двигателя как в режиме городского движения с частыми остановками, так и при высокоскоростной езде на дальние расстояния.

Области применения

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, соответствующее спецификации BMW Longlife-01.

Преимущества

- Масло разработано в соответствии со строгими требованиями спецификации BMW Longlife-01.
- Передовая технология использования детергентов и дисперсантов предотвращает образование отложений на поверхности поршней, в каналах турбокомпрессора и на клапанах.
- Оптимальная вязкость при повышенной температуре и сложных дорожных условиях обеспечивает непрерывную защиту двигателя.
- Стойкая масляная пленка между металлическими поверхностями снижает степень износа и продлевает срок службы двигателя.
- Высокая текучесть масла с самого первого запуска сводит к минимуму износ в период обкатки двигателя.
- Минимальный расход помогает поддерживать стабильный уровень масла в течение длительного времени эксплуатации.

Спецификации и одобрения

API SL, ACEA A3/B4, BMW LL-01, MB 229.5, MB 229.3, VW 502 00/505 00

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,815
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	70,05
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		11,94
Индекс вязкости	ASTM D2270	168
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.