

# MAXIGEAR D 75W-90

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для мостов с увеличенным сроком службы

## Описание

Maxigear D 75W-90 — полностью синтетическое высокоэффективное всесезонное масло для мостов.

## Области применения

Maxigear D 75W-90 разработано для использования в коммерческих транспортных средствах, эксплуатируемых при очень высоких нагрузках. Позволяет значительно увеличить интервалы замены масла.

## Преимущества

- Обладает очень большим ресурсом, что позволяет существенно увеличить интервалы замены масла.
- Имеет отличные антикоррозионные свойства.
- Обладает превосходными смазочными характеристиками.
- Отличается чрезвычайной устойчивостью к высокому давлению.
- Имеет отличные вязкостно-температурные свойства, обеспеченные новейшими технологиями.
- Благодаря очень низкой температуре застывания защищает узлы в начале их работы и обеспечивает экономию топлива.

## Спецификации и одобрения

API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 341 TYP Z2, 342 TYP S1, ZF TE ML 02B/05A/ 05B/ 07A/12B/12L/ 12N/16B/16F/17B/19C/21A/21B/24A, DTFR 12B140

## Типовые характеристики\*

|                                                       |            |        |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Класс вязкости по SAE                                 |            | 75W-90 |
| Плотность при 15 °C, кг/л                             | ASTM D4052 | 0,860  |
| Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C | ASTM D92   | 280    |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с                             | ASTM D445  | 108    |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с                            |            | 15,0   |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D2270 | 155    |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D97   | -39    |

\* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



**Petrol Ofisi**