

TORQUE FLUID 32

Трансмиссионное масло на парафиновой основе

Описание

Трансмиссионная жидкость на основе базовых парафиновых масел.

Области применения

Это масло рекомендовано для гидротрансформаторов и трансмиссий тяжелых транспортных средств и оборудования, а также для гидравлических трансмиссий локомотивов.

Преимущества

- Защищает систему трансмиссии от износа, обеспечивая устойчивую масляную пленку даже при низких температурах.
- Предотвращает образование ржавчины и коррозию.
- Способствует отведению выделяемого тепла при длительной работе под большой нагрузкой.
- Предотвращает возникновение кавитации в гидронасосах благодаря отличным характеристикам деаэрации и отсутствию пенообразования.
- Предотвращает образование отложений при высоких температурах и продлевает срок службы смазочных материалов благодаря прекрасной термической стабильности.

Типовые характеристики*

Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,880
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	33
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		5,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	113
Температура застывания, °С	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi