

MAXIMA K 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей



Описание

Моторное масло нового поколения, разработанное на основе синтетических базовых масел с добавлением специальных присадок. Предназначено для автомобильных двигателей, оснащенных системами сокращения выбросов, включая дизельные сажевые фильтры (DPF) и модули селективного каталитического восстановления (SCR).

Области применения

Maxima K 5W-30 рекомендуется для дизельных легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных выхлопными системами с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и модулями селективного каталитического восстановления (SCR), для которых требуются моторные масла с характеристиками уровня ACEA C2 или C3. Также подходит для бензиновых двигателей с каталитическими нейтрализаторами. Специально разработано для автомобилей марки KIA.

Преимущества

- Обеспечивает высокий КПД двигателя.
- Продлевает срок службы выхлопных систем.
- Способствует защите окружающей среды благодаря снижению вредных выбросов.
- Уменьшает образование отложений и поддерживает чистоту двигателя.
- Способствует экономии топлива.

Спецификации и одобрения

API SP/CF, ACEA C2/C3

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	74,7
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		12,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.