

PETROL OFISI GENERATOR OIL

Масло для дизельных генераторов

Описание

Всесезонное масло для генераторов, произведенное на основе высококачественных базовых масел и пакета присадок.

Области применения

Может применяться для дизельных генераторов, использующих топливо с низким или высоким содержанием сульфатов.

Преимущества

- Благодаря высокому общему щелочному числу (TBN) предотвращает износ двигателей при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Повышает эффективность сгорания топлива, поддерживая чистоту генератора.
- Защищает двигатель от износа в высокоскоростных и высокотемпературных режимах эксплуатации.
- Увеличивает срок службы запасных частей.

Спецификации и одобрения

API CI-4 / CH-4 / CG-4

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,886
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	240
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	114
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		15
Индекс вязкости	ASTM D2270	139
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

